

TECHNISCHE DETAILS

Hebeschiebetüren SYNEGO

Öffnungsfunktion	Hebeschiebetür
Rahmenmaterial	RAU-PVC
Dichtungsmaterial	RAU-SR, RAU-PREN (schwarz, grau)
Bautiefe Zarge / Flügel	190 mm / 80 mm
Maximale Scheibenstärke	51 mm
Profilansichtsbreite Zarge	63 mm
Profilansichtsbreiten Flügel	101 mm / 40 mm (Panoramaflügel)
Max. Flügelgesamtgewicht	400 kg
Wärmedurchgangskoeffizient U	bis 1,3 W/m ² K
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	bis Klasse B3 nach DIN EN 12210
Schlagregendichtheit	bis Klasse 9A nach DIN EN 12208
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4 nach DIN EN 12207

Dauerfunktion	Klasse 2 nach DIN EN 12400
Schalldämmung	RW bis 43 dB
Einbruchhemmung	bis RC 2 nach DIN EN 1627
Oberflächenveredelung	Folienkaschierung mit Holz- oder Aluminiumdekoren sowie Uni-Farbfolien, Profillackierung, Alu-Vorsatzschale eloxiert oder pulverbeschichtet